

Fanvil X210 Корпоративный IP-телефон

Особенности

- ✓ 2 DSS ЖК-дисплея - 32 клавиши DSS соответствуют ЖК-дисплею для обеспечения динамических функций DSS / BLF до трех страниц при виртуализированном общем количестве 116 клавиш DSS .
- ✓ Gigabit Ethernet – 10/100/1000Mbps с поддержкой POE.
- ✓ Экономичный и экологичный дизайн с элегантным корпусом и цветным TFT-дисплеем высокого разрешения, обеспечивающий богатый визуальный опыт.
- ✓ Высокая совместимость - Совместимость с основными платформами: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Zycoo и т.д



Model	Screen	Network	POE	Power adapter
X210	4.3" color-screen	10/100/1000Mbps	✓	×

IP-телефон Fanvil X210 - это корпоративный настольный телефон высокого класса, оснащенный двумя интеллектуальными цветными ЖК-дисплеями с функцией отображения ключей DSS для повышения эффективности работы корпоративных пользователей.

Общее

- 20 SIP линий
- HD качество голоса
- Поддержка видео-вызова
- POE
- 3 LCD экрана (Основной + 2 DSS)
- Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Интеллектуальные ключи DSS
- Дополнительный внешний источник питания

Особенности звонка

- Вызов / Ответ / Отклонить
- Отключить / Включить звук (микрофона)
- Удержание / Возврат к вызову
- Режим ожидания
- Интерком

- Отображение номера звонящего
- Быстрый набор
- Анонимные звонки (Скрытый идентификатор звонящего)
- Переадресация звонков (всегда, при не ответе, занято)
- Перевод вызова (Сопровождаемый/несопровождаемый)
- Парковка вызова (в зависимости от сервера)
- Повторный вызов
- Не беспокоить (DnD)
- Авто-ответ
- Голосовое сообщение(На сервере)
- 3-х сторонняя конференция
- Горячая линия
- Hot desking (Функция незакрепленных рабочих мест)

Особенности телефона

- Локальная телефонная книга (2000 записей)
- Удаленная телефонная книга (XML/LDAP, 2000 записей)



- Журнал вызовов(входящий/исходящий/пропущен,1000 записей)
- Черный/Белый лист фильтрации звонков
- Заставка
- Индикация ожидания голосового сообщения (VMWI)
- Программируемые DSS/Мягкие клавиши
- Сетевая синхронизация времени
- Встроенный Bluetooth 2.1: поддержка гарнитуры Bluetooth
- Поддержка WiFi маячка
- Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (через EHS-кабель Plantronics APD-80)
- Поддержка беспроводной гарнитуры Jabra (через кабель Fanvil EHS20 EHS)
- Поддержка записи (через флэш-накопитель или запись на сервер)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Видео

- Видео кодек: H.264
- Видео разрешение: QCIF / CIF / VGA

Звук

- HD качество микрофона / динамик HD (телефонная трубка / громкая связь, частотная характеристика 0 ~ 7 кГц)
- HAC трубка
- Широкополосная дискретизация АЦП / ЦАП 16 кГц
- Узкополосный кодек: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722, AMR-WB, Opus
- Полнодуплексный акустический эхо подавитель (AEC)
- Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Подавление шума (NR)
- Маскировка потери пакетов (PLC)
- Динамически адаптивный Jitter Buffer до 300ms
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Сеть

- Физические интерфейсы: 10/100/1000 Mbps Ethernet, двойной bridged port для обхода PC
- IP Мод: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP Конфигурация: Статический/ DHCP / PPPoE
- Контроль доступа к сети: 802.1x
- VPN: L2TP / Open VPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTP/RTCP/SRTP, VQ-RTCPXR(RFC6035)

Протоколы

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS

- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и обслуживание

- Auto-Provisioning с помощью FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб портал управления
- Сетевой дамп пакетов
- Экспорт/Импорт конфигурации
- Экспорт/Импорт записной книги
- Обновление программного обеспечения
- Системное логирование

Физические характеристики

- Основной LCD x1: 4.3 дюйма (480x272) цветной LCD
- DSS LCD x2: 3.5 дюйма (320x480) цветной LCD
- Клавиатура: 77 клавиш, включая
 - 4 мягкий клавиш
 - 6 функциональных клавиш (удержать, переадресация, телефонная книга, MWI, Гарнитура, Повторный набор)
 - 4 навигационных клавиши
 - 1 клавиша ОК
 - 1 клавиша возврат
 - 12 стандартных телефонных клавиш
 - 3 клавиши громкости, вверх/вниз/Выключить микрофон
 - 1 кнопка громкой связи
 - 42 DSS клавиши с трехцветным LED
 - 3 клавиши переключения страниц (PS)
- HD трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 разъем x1
- 1.5M CAT5 Ethernet кабель x1
- Задняя стойка x1
- RJ9 порт x2: Трубка x1, Гарнитура x1
- RJ45 порт x2: Сетевой x1, PC x1 (Bridged to Network)
- USB2.0 Порт x1: Стандарта, Подключение Wi-Fi через USB dongle или Flash Driver
- Вход постоянного тока: 5V/2A
- Потребляемая мощность (POE): 2.6~9W
- Потребляемая мощность (Adapter): 2.4~8W
- Рабочая температура: 0~40°C



- Рабочая влажность: 10~95%
- Установка: настольная подставка
- Цвет: Черный
- Device Dimensions
- Настольная подставка(Угол1) 309 x 214 x 187мм
- Настольная подставка(Угол2) 309 x 226 x 167мм
- Размеры в упаковке: 325 x 287 x 66мм
- Внешние размеры CTN: 595 x 355 x 355мм (10 PCS)

Вышеуказанные спецификации могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все аппаратные / программные / физические функции должны основываться на конечных поставляемых продуктах. Клиенты должны проконсультироваться с розничными продавцами, дистрибьюторами Fanvil или напрямую с Fanvil, если у клиентов есть какие-либо опасения относительно какой-либо функции.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:

